

MOTO-FAN 2T



Синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей

СПЕЦИФИКАЦИИ: API TC / API TC-W3

Описание:

Уникальное моторное масло для двухтактных двигателей. Создано на основе базовых масел 3 группы с добавлением малозольных многофункциональных пакетов присадок.

Отлично смешивается с топливом. Подходит для мотоциклов, триммеров, лодочных подвесных моторов, бензопил и другой 2-х тактной техники.

Защита от износа, прихватов и задиров, снижение расхода топлива.

Технические характеристики:

| | Единица измерения | Значение |
|-----------------------------------|--------------------|----------|
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм ² /с | 7 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | мм ² /с | 36,5 |
| Индекс вязкости | | 156,3 |
| Температура вспышки | °C | 204 |
| Температура застывания | °C | -38,3 |
| Плотность при 15 °C | кг/м ³ | 850 |

Рекомендации по использованию: Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.